

**Le trancheur grand volume pour un débit,
des rendements et une flexibilité accrus**





Passez à la SX550 pour une production et des rendements maximums

Construite sur la plate-forme SX éprouvée, notre plus grand trancheur combine un débit élevé et un contrôle précis des portions dans un encombrement compact. Les convoyeurs d'alimentation supérieurs jusqu'à la lame, associés à notre conception innovante de la lame, garantissent que chaque tranche est capturée pour maximiser les rendements. Le SX550 peut être configuré pour optimiser les performances au moment de l'achat, tandis que des fonctionnalités supplémentaires peuvent être installées sur le terrain à une date ultérieure si votre activité évolue. Repoussez les limites de vos opérations de tranchage avec le SX550.


Un débit élevé dans un encombrement réduit

- La vitesse de la lame de 2000 tr/min associée à une fenêtre de tranchage (206 mm x 550 mm) maximise le rendement.
- Trois longueurs de plateaux, dont une option de 800 mm, réduisent les temps de chargement.
- L'encombrement réduit de la trancheuse permet de l'intégrer dans des usines à l'espace au sol limité.



Conception innovante de la lame

- La conception exclusive de la lame garantit une excellente qualité de coupe et une présentation soignée.
- Deux options de profil différentes ainsi que divers traitements des bords optimisent les performances de tranchage pour une large gamme de produits.
- Conception légère et hygiénique simplifiant le retrait de la lame et le nettoyage de la machine.



Conception flexible et à configurations multiples

- Configurer pour répondre à vos besoins au moment de l'achat.
- Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être installées sur la machine dans le domaine, comme l'ajout de balances ou d'un deuxième lecteur de produits, si les applications de vos produits changent à l'avenir.
- S'adapte facilement aux changements de produits.



Construction rigide et robuste

- La conception du cadre offre une construction exceptionnellement rigide et ouverte.
- Maintient l'alignement pendant tous les cycles de tranchage.
- La construction durable et stable garantit des performances élevées et constantes pendant toute la durée de vie du trancheur.



Cortadora SX550



Des performances exceptionnelles avec les produits pressés

- S'intègre au module Press-to-Slice et à la presse Hoegger X pour maximiser les performances.
- Rationalise vos opérations, minimise l'espace au sol nécessaire et automatise le flux de produits.
- Des entraînements de produits indépendants, associés à un pressage et à un balayage précis du scanner, optimisent le contrôle du poids et minimisent les pertes.

Un rendement maximal pour chaque produit que vous tranchez

- Des convoyeurs d'alimentation à entraînement supérieur et inférieur permettent un contrôle complet du produit jusqu'à la lame.
- La conception exclusive de la lame permet une coupe en douceur, même à grande vitesse.
- Les pinces sont réduites au minimum pour capturer chaque tranche et maximiser les rendements.



Conception ouverte hygiénique

- Conception ouverte et squelettique avec une construction de boîte minimale, accessibilité très facile et aisée.
- Visibilité claire de toutes les surfaces dans la zone de tranchage.
- Moteurs à montage direct avec indice de protection IP69K.
- Les cartouches d'assemblage faciles à retirer permettent un démontage rapide pour le nettoyage.

Écran facile à utiliser

- L'écran tactile intuitif et facile à utiliser simplifie le fonctionnement et le dépannage, et l'entretien de la machine.
- Stocke jusqu'à 100 codes de produits pour garantir des performances fiables et reproductibles.
- Enregistrement de toutes les données de production, accessibles à distance.
- Configuration simple pour des dépannages pour les erreurs de base.



Le SX550 est volumineux, mais il est doté d'innovations qui garantissent des performances élevées.

DOSSIER	SPECIFICATION	CANDIDATURES
Fenêtre de tranchage	5,63" x 21,6" / 120 mm x 550 mm 8,1" x 21,6" / 206 mm x 550 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Viande pour déjeuner • Lard fumé • Fromage • Pepperoni • Saucisse • Back bacon • Prosciutto • Filets de porc • Autres
Longueur produit possible	800 mm 1220 mm 1600 mm	
Variation de la longueur logarithmique	Illimité avec deux lecteurs de produits Optionnel pour un seul lecteur de produits <ul style="list-style-type: none"> • Permet une variation de longueur jusqu'à 2" / 50 mm 	
Vitesse de la lame	2000 tr/min	
Rétraction de la lame	Standard	
Style de lame	spirale <ul style="list-style-type: none"> • Options d'élévation de 8" et 10,5 	
Chargement	Centre arrière automatique	
Système d'alimentation en produits	Convoyeurs d'alimentation supérieurs et inférieurs avec support jusqu'à la lame	
Nombre de flux de produits	1 ou 2 moteurs indépendants	
Nombre d'échelles et de classificateurs	Jusqu'à 4 échelles dynamiques indépendantes et 4 classificateurs	
Commande par écran tactile	Écran couleur 15" / 380 mm	
Hauteur maximale de la pile	4" / 100 mm	
Interleaver	En option <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 4 voies indépendantes 	
Options du scanner	Scanner de produits autonome Module de pressage de tranches	

Le service complet et la formation réduit le coût de possession.

En tant que client de Provisur, vous avez accès à notre équipe d'experts, des spécialistes expérimentés en matière de service et d'ingénierie. Notre personnel d'assistance technique est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un inventaire et un équipement complets de pièces d'origine OEM documentation. Par tous les moyens possibles, nous vous aiderons à prolonger la durée de vie de votre machine, à tirer le meilleur parti de ses caractéristiques innovantes et à maximiser le retour sur investissement.

